

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE dată de furnizor (în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)  
Nr. 4/ 20.06.2024**

**Adeziv și masă de șpaclu pentru lipit plăci din polistiren T1 Term**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Adeziv și masă de șpaclu pentru lipit plăci din polistiren **T1 Term**

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul:** numărul lotului este inscripționat pe ambalaj

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** produsul se utilizează pentru lipirea plăcilor termoizolatoare din polistiren pe suporturi minerale din beton, tencuială, b.c.a. sau cărămidă la interiorul și exteriorul clădirilor. Produsul se folosește și pentru fixarea plasei de armare pe polistirenul expandat înaintea realizării finisajului

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** MINDO S.A., 715200 - Dorohoi, județul Botoșani, str. Herța, nr. 45, telefon: 0231/ 610 210, fax: 0231/ 610 211

**5. Numele și adresa de contact a reprezentatului autorizat:** nu este cazul

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1675-2024**

**7. Denumirea și adresa laboratoarelor care a efectuat încercările:** S.C Laboratorul Central S.A, str. Barbu Văcărescu, nr. 162, sector 2, București; nr. de identificare la Comisia Europeană NB 2011

**8. Performanța (performanțe) declarată (declarate):**

Caracteristici	U.M	Valori de referință	Valori declarate	Standardul de încercări
Aspect	-		pulbere omogenă fără aglomerări, gri	vizual
Aderența mortarului la beton	N/mm <sup>2</sup>	-	0,37 Rupere coezivă în mortar	SR EN 1015-12:2016
Aderența mortarului la polistiren expandat	kPa	min. 80	116	SR EN 13494:2003
Rezistența la compresiune la 28 de zile	N/mm <sup>2</sup>	-	9,04	
Permeabilitatea la vapori de apă - viteza de transmisie a vaporilor de apă, V - factorul de rezistență la vapori de apă, μ	g/m <sup>2</sup> ·24h - -	- - -	222.0 9,1	SR EN ISO 7783:2012
Permeabilitatea la apă lichidă	kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>	-	2,549	SR EN 1062-3:2008
Clasa de performanță privind reacția la foc	-		NPD	-

\*NPD – nicio performanță determinată

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Director General, Ing. Șerban – Dragoș CĂZĂNIȘTEANU**

**Dorohoi, 20.06.2024**

(locul și data emiterii)

Loc de producție: MINDO S.A., str. Herța, nr. 45, Dorohoi, jud. Botoșani

Produsul a fost livrat cu factura fiscală/aviz nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Lot: vezi eticheta care însoțește produsul **zzllaa**, zz – ziua, ll – luna, aa – ultimile cifre din an (data fabricației).

